




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


A matrica kizárólag sima és megfelelően tisztított felületre tapad. Ebből következik, hogy pl. fűrészporos tapétára, téglafalra nem fog megfelelően ragadni. Sima tapétára viszont gond nélkül felvihető. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a vízlepergető falfestékekre nem tapad, ami az ilyen típusú falfestékek tulajdonságainak köszönhető. Ügyelni kell arra is, hogy a felület megfelelően portalanítva legyen. Ehhez egy száraz ronggyal töröld át a fal vagy bútor felületét.

Átlátszó matricáinkat első sorban fehér felületre javasoljuk felragasztani, mert a színes fal/bútor színe befolyásolhatja az eredeti matrica színeit.




A termék 3 rétegből áll. Hordozó, matrica és átvívó fólia. Az átvívó fólia segít a matricát a felületre ragasztani karcolás és gyűrődés mentesen.


NÉZZÜK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A FELHELYEZÉST:



1. A ragasztani kívánt felületet alaposan portalanítsd.



2. A matricát határozott és erős mozdulattal simítsd át, hogy megkönnyítsd a leszedését.



3. Pozícionáld a kívánt helyre a matricát úgy, hogy a tetejét a felülethez ragasztod egy festőszalaggal.




4. Hajtsd fel a matricát, hogy a tetejéről elindítva a hordozót el tudd távolítani.




5. Húzd lassan lefelé a hordozót körülbelül a matrica feléig.



6. Fentről lefelé haladva egy simító (pl. plastik kártya) segítségével erős nyomással vidd a felületre a matricát. Ha elértél a hordozóig, húzd a hordozót tovább lefelé



7. Távolítsd el a ragasztó szalagot és minimum 300 fokos szögben lassan haladva húzd le az átvívó fóliát. (Ha azt tapasztalod, hogy a matrica is lejön akkor a felület tapadása nem megfelelő. Ekkor kézzel segíts, hogy a matrica a



8. Arra is van lehetőséged, hogy egy matrica szett mintáit tetszőleges elrendezésben helyezd fel a bútorodra vagy faladra. Amennyiben tehát darabonként szeretnéd felhelyezni a matricákat, az első és második lépés után

ÉLVEZETES SZÉPÍTGETÉST KÍVÁNUNK!!!

